FICHA TÉCNICA

MOLITHE FIX FLEX

Cemento cola para la adhesión de paneles de aislamiento, molduras y elementos ornamentales MOLITHE.

APLICACIONES:

MOLITHE Fix Flex es idóneo para la fijación de paneles de aislamiento por el exterior, como poliestireno, poliestireno extruido usado en SATE, así como molduras y elementos ornamentales Molithe.

PROPIEDADES:

MOLITHE Fix Flex está listo para su uso, mortero adhesivo para paneles de aislamiento.

Principales características:

- Alto poder adhesivo.
- Largo tiempo para su adhesión.
- Muy fácil de usar.
- Resistencia a la lluvia.
- Resistencia a la intemperie, al agua, al calor y heladas después del secado.

APLICACIÓN:

Mezclar 25 kg de cemento con 5,8-6,2 l de agua limpia. El tiempo de mezclado es de 3 minutos. El material listo para usar se aplica sobre los paneles de aislamiento en puntos y luego en los bordes. Para las correcciones de la superficie de la pared, el grosor se puede aumentar, los paneles no se deslizarán.

8030-Rev. No: 01

CARACTERÍSTICAS:

Base	:Agregados de cemento y aditivos especiales
Densidad	1,5kg/dm³
Color	: Gris
Temperatura de trabajo	: Entre +5°C y +27°C
Tiempo de trabajo	: Aproximadamente 40 minutos
Temperatura ambiente y objeto durante aplicación	: Mínimo. +5℃ Máximo +30℃
Proporción de la mezcla	: 5,8 - 6,2 litros de agua
Herramientas aplicación	: Llana o espátula.

NOTAS:

No agregue productos adicionales ni agua al mortero una vez preparado.

Duración:
Conservado alejado de la humedad, en los sacos de origen, aproximadamente 12 meses.

HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA:

Batidor, paleta, llana de acero (acero inoxidable).
Las herramientas y el mezclador se pueden limpiar con agua cuando el material está fresco.

EMBALAJE, RENDIMIENTO DURACIÓN:

Embalaje:
Saco de papel de 25 kg.

Rendimiento:
El rendimiento depende de las características de la superficie. Como referencia, un rendimiento aproximado de 4-5 kg/m².

SEGURIDAD:

Evite el contacto con los ojos y la piel. Use guantes y gafas de protección. Para obtener más información, consulte Información de seguridad del producto en el formulario. (MSDS)